

5 L 散布ドローン 弥七5





粒剤散布はオプション

ローターアームも散布バーも折りたたみ、片手で持ち運び。移動が簡単。使わない時には、場所をとらずに保管できます。軽自動車にもすっぽり収まります。

散布ドローンは、道具なので、ちょっとした使い勝手の悪さは、非常に苦痛を感じるものです。

また、アーム固定式は、配送中、横転などちょっとした事でアームが折れました。1年の構想により独自フレームを開発。

DJI N3AG 自動散布機能付き農業用フライトコントローラー

DJI 散布ドローン AGRAS (約200万円)と同性能のコントローラーを採用。送信機のみで、簡単に自動散布が可能。液体のゆれをコントローラーが制御することで、初心者でも安心して使えます。

サイズ

飛行時 1000 1000 高さ480

折りたたみ時 430 430 高さ480

重量 液剤散布付き 5kg

最大飛行可能重量 15kg

散布幅 3から5M

最大飛行可能距離 200m

最大飛行可能高度 50m

バッテリー接続時のスパークゼロ機能 業界初

電子部品に悪影響を与えるバチッを完全になくしました。

モーター 6215 330K 防水 空冷機能付き

モーターアンプ Hobbywing 60A 冷却ファン付き

22インチ 大型ハイパワーカーボンプロペラ 最大24インチプロペラまで
対応可能

簡単脱着セルフロックプロペラアダプター付き

フライトコントローラー 農業用 DJI N3AG

送受信機 Futaba T10J バッテリー警報付き 音声でバッテリー
の状況をお知らせ

送信機のモード 1、または2

使用バッテリー

6S 5000から6000mAh 2本並列か、12000mAh 1本

弊社のバッテリー以外をしまいますと保証外となります

飛行時間 (バッテリーにより異なります)

無負荷 最大12-20分

散布飛行 8分

4Lを3分以内に散布可能

ノズル 液たれ防止ノズル 4個で幅広い散布 (他社比40%UP)

飛行モード

GPS 手を離すと、空中で停止

ATT 高度維持 (他社でこのモードが無いものがありますが、国土交通省
の規定が必要です)

散布 散布をする時に

散布モード

手動 スイッチをON OFFによりポンプが稼動

散布連動 前後に移動時のみポンプが自動で稼働、横移動、停止時 ポンプ自動停止

自動 A, Bの2地点を送信機で設定すると、自動でジグザグの散布飛行を開始。



標準セット 本体 送信機、5 L液剤散布装置 428,000 円 (外税)

お得なフルセット バッテリー3フライト分、240W高速充電器、予備プロペラ、液切れ検知 533,000 円 (外税)

お得なフルセット+5 L流剤散布装置 593,000 円 (外税)

その他オプション

空撮用5インチモニターで飛行場所を確認 (オプション3万円) アマチュア無線免許所有者

液切れ検地センサーで遠方でも確認 (オプション4000円)

製造販売

散布ドローンのパイオニア

株式会社スカイロード

埼玉県狭山市

お問い合わせ

04-2999-4321

代表取締役 岡村薫

ホームページ <https://www.skyroadrone.com/>

メール patissieriemistral@yahoo.co.jp